

在庫表

◆ ステンレス鋼 丸棒 (熱処理・ピーリング仕上げ)

○ : 在庫あり

| 鋼種 仕上 寸法mm | SUS304 | SUS304N2 | SUS303 | SUS316 | SUS316L | SUS403 | SUS403 | SUS420J2 | SUS440C | SUS630 |
|------------------|--------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|
| | ST・ピ | ST・ピ | ST・ピ | ST・ピ | ST・ピ | A・ピ | H・ピ | A・ピ | A・ピ | ST・ピ |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 | ○ | | ○ | | | ○ | | | | |
| 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ |
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 | ○ | | | | | | | | | |
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | ○ | | | | | | | | | |
| 24 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| 27 | | | | | ○ | ○ | | | | |
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 34 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 42 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 44 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| 48 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 52 | ○ | | | | | | | | | |
| 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 65 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 鋼種 | SUS304 | SUS304N2 | SUS303 | SUS316 | SUS316L | SUS403 | SUS403 | SUS420J2 | SUS440C | SUS630 |
|------------|--------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|
| 仕上 寸法mm | ST・E° | ST・E° | ST・E° | ST・E° | ST・E° | A・E° | H・E° | A・E° | A・E° | ST・E° |
| 95 | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 105 | ○ | | | | | ○ | | | | |
| 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 115 | ○ | | | | | | | | | |
| 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 125 | ○ | | | | | | | | | |
| 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 135 | ○ | | | | | | | | | |
| 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 145 | ○ | | | | | | | | | |
| 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 155 | ○ | ○ | | | | | | | | |
| 160 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 165 | ○ | | | | | | | | | |
| 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | |
| 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | |
| 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ |
| 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | |
| 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | |
| 230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | |
| 240 | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | |
| 250 | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | |
| 260 | ○ | ○ | | | | | | | | |
| 270 | ○ | ○ | | | | | | | | |
| 280 | ○ | ○ | | | | | | | | |
| 290 | ○ | | | | | | | | | |
| 300 | ○ | | | ○ | ○ | | | | | |
| 320 | ○ | | | | | | | | | |
| 350 | | | | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | | | |

(注)仕上

A:焼鈍(焼きなまし。内部のひずみを取り除き、組織を軟化させ、展延性を向上させる熱処理)

ST:固溶化熱処理のこと。合金成分を固体に溶け込ませ、その後冷却する処理。耐食性を劣化させる析出物をなくすために行う。